

TAB Ocean

V6-02-2017-E5 (atelle) (k*)



TAB OCEAN

Baterías de arranque. Son baterías de arranque selladas (salvo las referencias 62512 y 60528).

TAB OCEAN TWIN

Baterías de arranque y de alimentación auxiliar. Son baterías con tecnología AGM de placa plana semi tracción. Con una alta capacidad de descarga así como un gran rendimiento de arranque.

TAB OCEAN SUPPLY

Baterías de semi-tracción con tecnología GEL diseñadas para el suministro de energía al equipamiento eléctrico.

TAB OCEAN

Nº de artículo	Código	C20 (Ah)	Caja	EN (A)	Dimensiones (mm)	Talonera	Polaridad	Peso (kg)	Unidades/Palet (EUR)	Comentarios
232062	OC 60	60	L2	600	242x175x190	B13	0	14,4	57	SMF, H
232074	OC 74	74	L3	680	278x175x190	B13	0	17,4	48	SMF, H, HD
232000	OC 100	100	L5	900	353x175x190	B13	0	22,4	36	SMF, H, HD
232870	OC 70	70	57029	700	269x173x198/218	B9	0	16,8	48	SMF, H
118110	OC 110	110	60528	800	345x173x212/233	B0	0	26,2	36	H
119135	OC 135	135	62512	800	345x173x263/284	B0	0	31,9	24	H
183612	OC 150	150	MAC110	1000	509x175x182/208	B0	3	37,0	24	SMF, ME, H, HD
184612	OC 180	180	B	1100	512x223x194/220	B0	3	44,3	21	SMF, ME, H, HD
185612	OC 225	225	C	1300	518x273x214/240	B0	3	61,3	18	SMF, ME, H, HD

TAB OCEAN TWIN

Nº de artículo	Código	C20 (Ah)	Caja	EN (A)	Dimensiones (mm)	Talonera	Polaridad	Peso (kg)	Unidades/Palet (EUR)	Comentarios
214060	OC-T 60 AGM	60	L2	680	242x175x190	B13	0	18,5	57	AGM, H
214070	OC-T 70 AGM	70	L3	760	278x175x190	B13	0	21,0	48	AGM, H
214090	OC-T 95 AGM	95	L5	850	353x175x190	B13	0	27,0	36	AGM, H
232895	OC-T 105	105	59518	640	312x175x212	B0	0	23,9	36	H, HD
118120	OC-T 120	120	60528	680	344x172x212/234	B0	0	29,9	36	H, HD
118140	OC-T 140	140	62512	720	344x172x262/284	B0	0	37,2	24	H, HD

TAB OCEAN SUPPLY

Nº de artículo	Código	C100/C20/C5 (Ah)	Caja	Dimensiones (mm)	Talonera	Polaridad	Peso (kg)	Unidades/Palet (EUR)
211060	OC-S 60 Gel	70/60/50	L3	278x175x190	B13	0	21,3	48
211090	OC-S 80 Gel	90/80/70	L5	353x175x190	B13	0	26,5	36
211085	OC-S 85 Gel	100/85/75	60528	352x175x211/232	B1	0	31,1	36
211125	OC-S 125 Gel	140/125/105	62512	345x173x264/285	B0	0	40,1	36
211151	OC-S 150 Gel	165/150/130	B	509x223x195/222	B0	3	53,8	21
211210	OC-S 210 Gel	235/210/180	C	518x273x213/237	B0	3	73,0	18

ENERGY IN MOTION